



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**FS-3040MFP+,
FS-3140MFP+**

MULTIFONCTIONS
MONOCHROMES A4

CONÇUS POUR IMPRIMER DES GROS VOLUMES À FAIBLE COÛT.



Destinés aux groupes de travail très exigeants en termes de productivité, ces multifonctions atteignent une vitesse de 40 ppm en impression et 35 ipm en numérisation. De plus, avec une capacité en entrée papier de 2 100 feuilles, ils garantissent un flux de documents régulier. La durabilité des composants est synonyme de fiabilité exceptionnelle et de coûts de fonctionnement incroyablement bas. L'idéal pour votre bureau.

- > **Flexibilité** : jusqu'à 5 sources papier différentes afin de varier les supports d'impression
- > **Compacité** : ces multifonctions ont toutes les fonctionnalités professionnelles tout en étant compacts afin de s'intégrer dans tout type d'environnement de travail
- > **Éco-responsable** : consommation en mode veille de seulement 6,9 W (pour le FS-3040MFP+)
- > **Productivité** : le chargeur de documents recto verso en standard permet de faciliter la numérisation des documents
- > **Compatible** : avec l'Active Directory pour un gain de temps lors de l'envoi d'un scan vers e-mail



ECOSYS signifie ECOlogie, ECONomie et SYStème d'impression.

Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

PRESCRIBE IIe

Le langage de description de page PRESCRIBE IIe permet créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoires internes aux périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Il allège ainsi la charge du système, gagne en productivité et sécurise au maximum les impressions.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : laser KYOCERA ECOSYS

Panneau de commande : écran LCD 5 lignes

Vitesse : jusqu'à 40 pages A4 par minute

Résolution : 1 200 x 1 200 dpi (impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris (numérisation/copie)

Préchauffage : 22 secondes au maximum

Impression de la 1^{ère} page : 9,5 secondes au maximum

Impression de la 1^{ère} copie : 7 secondes au maximum

Processeur : PowerPC 440/667 MHz

Mémoire : 256 Mo, maxi 768 Mo

Interfaces en standard : USB 2.0 (haut débit), Hôte USB, Fast Ethernet 10/100Base-TX, emplacement pour carte CompactFlash®

Gestion de comptes intégrée : 20 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 494 x 497,1 x 545,1 mm

Poids : environ 25,5 kg (FS-3040MFP+); environ 25,8 kg (FS-3140MFP+)

Alimentation : CA 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consommations : FS-3040MFP+ FS-3140MFP+

- en impression/copie : 676,6 W 677,4 W

- en attente : 95,8 W 97,9 W

- en veille : 6,9 W 10,6 W

Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296) :

- copie/impression : 55 dB (A)

- en attente : 30 dB (A)

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)

Magasin papier standard de 500 f., 60 à 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité maxi en entrée avec options : 2 100 feuilles

Recto verso : module recto verso en standard 60 à 120 g/m²

Chargeur de documents recto verso : 50 f., numérisation en recto seul 50 à 120 g/m², numérisation recto verso 50 à 110 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (140 x 210 à 216 x 356 mm)

Capacité en sortie papier : 500 feuilles face dessous avec capteur

KYOCERA NetViewer

L'utilitaire KYOCERA Net Viewer permet de configurer et d'administrer l'ensemble des périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

STATUS MONITOR & COMMAND CENTER

Les utilitaires Status Monitor et Command Center permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres du multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

INTERFACE HÔTE USB POUR PÉRIPHÉRIQUE À MÉMOIRE FLASH USB

Les documents PDF peuvent être imprimés directement depuis une clé USB.

Les documents sont sélectionnés directement depuis l'écran, l'utilisation d'un ordinateur n'est pas obligatoire.

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Émulations : PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630, impression directe PDF et XPS*

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.4 ou supérieure, Unix, Linux et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices / codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, compatibles HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 police bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels, 1 type de code à barres bidimensionnel (PDF417)

Fonctions : Impression directe des fichiers PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMP v3 et impression privée (extension de mémoire nécessaire)

FONCTIONS DE COPIE

Format maximum des originaux : A4/legal

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réd. / 5 agr.

Modes d'exposition : auto, manuel (7 paliers)

Réglages de l'image : texte + photo, texte, photo

Fonctions numériques : scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, réservation de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, copie de carte d'identité, séparation de copie, numérisation en continu, changement de cassette automatique, contrôle de densité de copie

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan USB

Vitesse de numérisation : 35 ipm (600 dpi, A4, N&B), 25 ipm (300 dpi, A4, couleur)

Résolutions de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris)

Format de numérisation maxi : A4, legal

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

Types de fichiers : TIFF, PDF, JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR/JPEG

Fonctions : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, prise en charge AD, transfert de données cryptées, multi-envoi (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante) simultanée

FONCTIONS DE TÉLÉCOPIE (FS-3140MFP+ UNIQUEMENT)

Compatibilité : ITU-T G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps max.

Vitesse de transmission : 3 secondes max.

Vitesse de numérisation : 2,5 secondes

Touches d'accès direct : 22 numéros

Carnet d'adresses : 100 entrées

Densité de numérisation :

- normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

- mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm

- mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm

- ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm

Format maxi des originaux : A4, legal

Méthodes de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire de réception : 256 feuilles minimum

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées,

rapport de transmission et de réception, diffusion

OPTIONS

Gestion du papier

PF-310+ magasin papier : 500 f. maxi, 60 à 120 g/m², A4, B5, A5, letter, legal, personnalisé (148 x 210 à 216 x 356 mm)

Mémoires : MDDR2-256 ; 256 Mo / MDDR2-512 ; 512 Mo

CF-4 Carte CompactFlash® : 4 (Gb) pour le stockage

de fonds de pages, logos, polices, stockage des macros

Mémoire Flash USB : prise en charge de l'impression

directe des fichiers PDF, XPS*, TIFF

Lecteur de badges USB + kit authentification de carte (B)

Interfaces en option (FS-3040MFP+ uniquement) :

- **PS159 :** LAN sans fil (802.11 b/g)

- **PS1109 :** Gigabit Ethernet :

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

- **PS129 :** Fibre optique : 100BaseSX (SC)

- **PS1129 :** Fibre optique Gigabit : 1000BaseSX (SC)

CB-310+ : meuble haut doté de rangements et de roulettes

CB-320 : meuble bas doté de rangements et de roulettes

CONSOMMABLES**

Rendement moyen de toner continu conformément à la norme ISO/IEC 19752

Toner TK-350 : toner noir microfin de 15 000 pages A4

Toner de démarrage de 7 500 pages A4

GARANTIE

Garantie 1 an site. Kyocera garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 300 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.

KYOLIFE Extension de garantie jusqu'à 3 ans sur site pour le périphérique et ses options.



KYOCERA Document Solutions France
Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09
www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri
Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

* L'impression des fichiers XPS requiert de la mémoire additionnelle.

** Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

KYOCERA
Document Solutions