



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6026cdn
ECOSYS M6526cdn

MULTIFONCTIONS COULEUR A4

LE MULTIFONCTION COULEUR A4 SILENCIEUX ET RÉACTIF .



Ces multifonctions couleur productifs traitent rapidement votre charge de travail : les temps de première impression et de copie sont rapides tout en étant silencieux. Ils mènent également des projets de numérisation lourds très rapidement grâce à leurs processeurs de numérisation haute performance. Les composants longue durée de vie de KYOCERA garantissent la fiabilité et vous permettent d'économiser à la fois du temps et de l'argent et de contribuer également à la réduction des déchets.

- > **Eco-responsable** : la consommation en impression est parmi les plus basses, ce qui permet de réduire l'impact environnemental
- > **Fiabilité** : les composants longue durée de vie assurent une grande fiabilité du produit et permettent de réduire les déchets
- > **Silence** : le niveau sonore en impression est parmi les meilleurs de la catégorie, ce qui permet de ne pas déranger les utilisateurs lors de l'impression
- > **Réactivité** : les temps de 1ère copie et d'impression sont parmi les meilleurs de leur catégorie : moins de 10 secondes ; les utilisateurs réduiront le temps d'attente au multifonction



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement.

GÉNÉRALITÉS

Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser couleur

Panneau de commande : écran LCD 5 lignes

Vitesse : jusqu'à 26 pages A4 par minute en couleur et N&B

Résolution : 600 x 600 dpi technologie MultiBit pour une qualité d'impression jusqu'à 9 600 x 600 dpi (impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris par couleur (numérisation/copie)

Préchauffage : environ 29 secondes max.

Impression de la 1ère page : 9/10,5 secondes max. en N&B/couleur

Temps d'impression de la 1ère copie : 10/12 secondes max. en N&B/couleur

Processeur : PowerPC 465S/667 MHz

Mémoire : 1 024 Mo en standard, 2 048 Mo max.

Interfaces en standard : USB 2.0 (haut débit), 2 Hôtes USB 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100Base-TX / 1000Base-T, emplacement pour interface optionnelle ou disque dur, emplacement pour carte SD

Gestion de comptes intégrée : 100 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 514 x 550 x 580 mm

Poids : environ 36,5 kg avec les cartouches de toner

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz Power consumption

	ECOSYS M6026cdn	ECOSYS M6526cdn
En impression:	426 W	427 W
En copie:	444 W	445 W
En attente:	73 W	76 W
En faible puissance:	39 W	39 W
En veille:	3 W	3 W

Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296):

	ECOSYS M6026cdn	ECOSYS M6526cdn
Copie/impression couleur:	48.1 dB(A) LpA	48.7 dB(A) LpA
En attente:	30.6 dB(A) LpA	29.2 dB(A) LpA

Safety standards: GS, TÜV, CE

Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité entrée papier : Bac polyvalent de 50 feuilles max., 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, enveloppes, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)
Magasin standard de 250 feuilles max., 60 à 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm) Capacité max. en entrée avec options : 1 300 feuilles

Module recto verso standard: 60-163 g/m²

Chargeur de documents recto verso : 50 feuilles, numérisation en recto seul 50 à 120 g/m², numérisation recto verso 50 à 110 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (140 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Capacité en sortie : max. 150 feuilles face dessous

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc

Emulations : PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), impression directe des PDF 1.7 et XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 police bitmap, 45 types de codes-barres unidimensionnels, 1 type de code-barres bidimensionnel (PDF417)

Fonctions : AirPrint, impression directe des PDF cryptés, impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, impression privée, impression écoprint

FONCTIONS DE COPIE

Format max. des originaux : A4

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 red./5 agr.

Modes d'exposition : auto, manuel (9 paliers)

Réglages de l'image : texte, photo, mixte, carte, photo imprimée

Fonctions : scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie carte d'identité, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, changement de cassette automatique, contrôle de densité de copie

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB, TWAIN (USB, réseau), numérisation WSD (WIA) scan (USB, réseau)

Vitesse de numérisation : 35 ipm (300 dpi, A4, N&B), 25 ipm (600 dpi, A4 N&B, 300 dpi, A4 couleur)

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

Format de numérisation max. : A4, legal

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

Types de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, PDF haute compression, JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR / JPEG

Fonctions : carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante)

FONCTIONS FAX (ECOSYS M6526cdn uniquement)

Compatibilité : IITU-T Super G3

Vitesse du modem : Max. 33.6 kbps

Vitesse de transmission : inférieure à 3 secondes

Vitesse de numérisation : 2,5 secondes

Touches d'accès direct : 22 numéros

Carnet d'adresses : 200 entrées

Densité de numérisation :

Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi
Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi
Demi teinte: 256 niveaux de gris

Format max. des originaux : A4, Legal

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de la mémoire : 256 feuilles minimum

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

OPTIONS

Gestion du papier

PF-520, magasin papier : 500 feuilles ; 60 à 163 g/m² ; A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

PF-530, magasin papier : 500 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Mémoire

MDDR3-1GB : 1,024 MB

HD-6 SSD : disque dur SSD 32 Go

HD-7 SSD : disque dur SSD 128 Go

UG-33 AC : support de ThinPrint

Lecteur de badges USB + Kit authentification de carte (B)

Interfaces optionnelles

IB-50 Gigabit Ethernet : 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT

IB-51 : wifi 802.11b / g / n

CB-520 : meuble sur roulettes

CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner en continu, conformément à la norme ISO/IEC 19798

TK-590K Toner-Kit : toner microfin noir de 7 000 pages A4

TK-590CMY : toner microfin cyan, magenta, jaune de 5000 pages A4

GARANTIE

Garantie 1 an site.

KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pour une durée de 3 ans ou un volume de 200 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.

KYO LIFE Extension de garantie jusqu'à 3 ans sur site pour le périphérique et ses options.



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium

Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse

Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment

de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS